Opisy techniczne płytek BOCCHO 2STEPS

Teksty do kart produktów i dane do weryfikacji przed publikacją · 24 listopada 2026

Dokument obejmuje osiem dekorów pokazanych w sklepie promocyjnym oraz klej CONI RW58. Sześć dekorów jest obecnie dostępnych, a Marmur Czarny Calacat i Drewno Antyczne są oznaczone jako wyprzedane. Poniższe parametry pochodzą z aktualnej karty technicznej BOCCHO; opisy wzorów odpowiadają zdjęciom produktów.

Parametry wspólne kolekcji

Parametr	Wartość
Rodzaj i montaż	Płytki i deski winylowe LVT z PVC; spód samoprzylepny
Grubość całkowita i warstwa użytkowa	1,8 mm / 0,15 mm
Klasa użytkowa	23 — użytkowanie domowe
Powierzchnia	Zabezpieczenie PUR Ecoprotec
Antypoślizgowość	R10 (DIN) i DS (EN) — według karty BOCCHO
Reakcja na ogień	Bfl-s1 — klasyfikacja wyrobu jako posadzki
Masa i akustyka	3800 g/m²; poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ΔLw = 6 dB
Ogrzewanie podłogowe	Nie stosować — zgodnie z kartą BOCCHO
Gwarancja	7 lat przy użytkowaniu domowym, na warunkach BOCCHO

Montaż i użytkowanie. Podłoże powinno być suche, stabilne, gładkie, równe i odtłuszczone. Na istniejących płytkach ceramicznych trzeba wyrównać i wypełnić fugi oraz zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem. Płytki układa się na styk i dociska na całej powierzchni, szczególnie przy krawędziach. Na ścianie BOCCHO wymaga dodatkowego kleju kontaktowego. Materiał jest odporny na wodę, jednak gotowa okładzina nie zastępuje hydroizolacji; należy unikać stojącej wody. Nie układać na ogrzewaniu podłogowym ani w miejscach silnie nagrzewanych lub intensywnie nasłonecznionych.

Opisy dostępnych wzorów

Marmur Biały Kamień

Kod BZY666-4 · 304,8 × 304,8 mm · 12 sztuk w paczce

Samoprzylepna płytka winylowa LVT w jasnym dekorze marmurowym z delikatnym szarym żyłkowaniem. Kwadratowy format pozwala uzyskać regularny rysunek posadzki i sprawdza się także jako dekoracyjna okładzina ściany przy zastosowaniu dodatkowego kleju kontaktowego. Grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm i klasa 23 odpowiadają zastosowaniu we wnętrzach mieszkalnych.

Granit Strzegomski

Kod BZY620-6 · 304,8 × 304,8 mm · 12 sztuk w paczce

Samoprzylepna płytka LVT z chłodnym szarym rysunkiem inspirowanym naturalnym kamieniem. Delikatne, nieregularne żyłkowanie nadaje powierzchni zróżnicowany wygląd bez rzeczywistego łączenia kilku materiałów. Płytka o grubości 1,8 mm, warstwie użytkowej 0,15 mm i klasie 23 jest przeznaczona do renowacji podłóg mieszkalnych.

Kamień Łupek Beż

Kod BZY610-2 · 304,8 × 304,8 mm · 12 sztuk w paczce

Winylowa płytka samoprzylepna w ciepłej tonacji beżu, z warstwowym rysunkiem nawiązującym do łupka. Kwadratowy moduł ułatwia rozplanowanie regularnej okładziny na podłodze; montaż ścienny wymaga dodatkowego kleju kontaktowego. Całkowita grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm, klasa użytkowa 23.

Beton Jasny

Kod BZY618-2 · 304,8 × 304,8 mm · 12 sztuk w paczce

Samoprzylepna płytka LVT z subtelnym rysunkiem jasnoszarego betonu. Stonowany wzór daje jednolite wizualnie tło i pasuje do prostych układów płytek na podłodze. Produkt do wnętrz mieszkalnych: grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm, klasa 23; na ścianie wymagane jest dodatkowe mocowanie klejem kontaktowym.

Marmur Beżowy

Kod FC23102K-2 · 304,8 × 609,6 mm · 12 sztuk w paczce

Prostokątna płytka winylowa LVT w ciepłym odcieniu kremowego beżu z nieregularnym żyłkowaniem marmurowym. Wydłużony format pozwala zaplanować układ z przesunięciem lub w równoległych pasach. Samoprzylepny spód służy do montażu na przygotowanej podłodze; grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm i klasa 23.

Mozaika

Kod do potwierdzenia · 304,8 × 304,8 mm · 12 sztuk w paczce

Samoprzylepna płytka LVT z wielomotywowym dekorem w odcieniach szarości i bieli. Wzór łączy geometryczne i roślinne ornamenty na powierzchni jednego modułu, tworząc efekt patchworkowej mozaiki. Wymiary 304,8 × 304,8 mm, grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm, klasa 23; dekor nie jest zestawem osobnych płytek ceramicznych.

Opisy wzorów obecnie wyprzedanych

Marmur Czarny Calacat

Kod FC23073-1 · 304,8 × 609,6 mm · 12 sztuk w paczce · obecnie wyprzedany

Samoprzylepna płytka winylowa o ciemnym, niemal czarnym tle z kontrastowym białym żyłkowaniem marmurowym. Prostokątny format 304,8 × 609,6 mm pozwala podkreślić kierunek układania. Parametry kolekcji 2STEPS: grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm, klasa użytkowa 23. W sklepie wzór jest obecnie oznaczony jako wyprzedany.

Drewno Antyczne

Kod FC7407-2 · 152,4 × 914,4 mm · 12 sztuk w paczce · obecnie wyprzedany

Samoprzylepna deska winylowa LVT z dekoracyjnym rysunkiem postarzanego drewna w ciemniejszych odcieniach brązu. Smukły format deski umożliwia układanie rzędowe lub aranżację z przesunięciem. Grubość 1,8 mm, warstwa użytkowa 0,15 mm i klasa 23 odpowiadają zastosowaniu w pomieszczeniach mieszkalnych. W sklepie wzór jest obecnie oznaczony jako wyprzedany.

Akcesorium do montażu na ścianie

Klej kontaktowy CONI RW58

Klej kontaktowy ANSER w aerozolu, pojemność 500 ml. BOCCHO rekomenduje go jako dodatkowy klej do montażu płytek 2STEPS na ścianie. Preparat zawiera kauczuk syntetyczny i żywice syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych. Producent podaje temperaturę stosowania 15–27°C, około 30 sekund odparowania przed złączeniem materiałów, czas otwarty do 3 minut i pełną wytrzymałość spoiny po 48 godzinach. Należy stosować go zgodnie z aktualną instrukcją ANSER i potwierdzoną przez BOCCHO metodą klejenia konkretnego podłoża.

Dane opakowań

Format	12 sztuk według sklepu	Powierzchnia z wymiarów
304,8 × 304,8 mm	1,12 m²	1,11483648 m²
304,8 × 609,6 mm	2,23 m²	2,22967296 m²
152,4 × 914,4 mm	1,67 m²	1,67225472 m²

Dla kwadratowych płytek sklep podaje 1,12 m²; przeliczenie dokładnych wymiarów daje 1,11483648 m², czyli około 1,115 m². W opisach poszczególnych produktów podano liczbę sztuk bez powielania rozbieżnej wartości powierzchni.